

## **A R C O B A L E N O**

**COD.s0346**

**Idropittura traspirante antisettica, battericida ed antimuffa**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Idropittura sintetica per interni a base di extender selezionati e versatato di vinile, caratterizzata da buona copertura ed elevata traspirazione del supporto pitturato.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di soffitti, cucine, bagni e per tutte quelle murature sottoposte alla presenza di vapore acqueo.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 8 ÷ 10 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 15% ÷ 25%.

### **SUPPORTI**

Superfici murali interne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: tixotropico.
<b>Colore</b>	: 0000 Bianco.
<b>Viscosità</b>	: 36" F4, diluita con acqua potabile al 20%.
<b>Peso specifico</b>	: 1,7 kg/dm <sup>3</sup> .
<b>PH</b>	: 8 ÷ 9.
<b>Essiccazione</b>	: 2 h, completa.
<b>Residuo secco in peso</b>	: 67%.
<b>Resa</b>	: 9 ÷ 11 mq/lt per mano.

### **CONFEZIONI**

**0000 Bianco** : 14lt x 1pz; 4lt x 2pz.

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.