

LINCOTTO

COD.s0115

Impregnante olio alchilizzato per legno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante a base di olio alchilizzato e speciali composti, atti alla protezione del legno. Viene impiegato come mano di impregnazione, da rifinire, successivamente, con flatting e vernici oppure come prodotto unico, capace di lasciare inalterate le naturali venature del legno. LINCOTTO è la soluzione ideale per sostituire l'olio di lino cotto, prodotto naturale, con un prodotto di sintesi, in grado di garantire, in modo costante e duraturo nel tempo, la protezione dei supporti trattati.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per la protezione di infissi, serramenti, perlinature, parquets, mobili ed imbarcazioni in genere, previa adeguata preparazione del supporto.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica tal quale, a pennello o spruzzo, in due, a distanza di 6 ÷ 8 h l'una dall'altra.

SUPPORTI

Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto e pulito.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: lucido.
Colore	: 0100 Incolore.
Viscosità	: 3" ÷ 5" F8.
Peso specifico	: 0,85 ÷ 0,95 kg/dm ³ .
Essiccazione	: completa 6 ÷ 8 ore.
Resa	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0100 Incolore : 25lt x 1pz; 5lt x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.05.23

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754