

## **FLATTING 561 OPACO**

**COD.s0108**

**Flatting opaco al solvente per legno**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Vernice opaca a base di resine gliceroftaliche, dotata di ottima satinatura e resistenza agli agenti atmosferici.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

Particolarmente adatta alla verniciatura di porte, finestre, sottotetti, travi e strutture varie, in legno, poste all'esterno o all'interno.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due o più mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra, diluita al 3% con ACQUARAGIA s0814. Carteggiare, tra una mano e l'altra, con abrasiva fine. Si raccomanda di agitare bene il prodotto, prima e durante l'uso. L'intensità del colore può variare in base al numero di mani applicate.

### **SUPPORTI**

Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto e pulito ed opportunamente preparato.  
**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspetto</b>        | : opaco.                                                                 |
| <b>Colore</b>         | : 0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO G00000016.   |
| <b>Viscosità</b>      | : 30" ÷ 35" F8.                                                          |
| <b>Peso specifico</b> | : 0,9 ÷ 1 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.                  |
| <b>Essiccazione</b>   | : al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore. |
| <b>Resa</b>           | : 16 ÷ 18 mq/lt per mano.                                                |

### **CONFEZIONI**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>0100 Incolore e L5040 Teak</b> | : 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz. |
| <b>Tinte da cartella LINEA</b>    | : 2,5lt x 2pz.                |
| <b>LEGNO G00000016</b>            |                               |

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 2 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore : 12.05.55*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754