

HYVER

COD.s0109

Flatting lucido all'acqua

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice lucida all'acqua, di grande pregio, studiata per resistere in mare. Brillante, di altissima resistenza e di grande dilatazione ed elasticità, risulta particolarmente adatta a verniciare manufatti in legno quando si richiedono altissime prestazioni.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per la protezione di infissi, serramenti, perlinature, parquet, mobili ed imbarcazioni in genere, previa adeguata preparazione del supporto. È caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici anche in zone marine, montane ed industriali.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due o più mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra, diluita al 5% ÷ 20% con acqua potabile. Carteggiare, tra una mano e l'altra, con abrasiva fine. Si raccomanda di agitare bene il prodotto, prima e durante l'uso. L'intensità del colore può variare in base al numero di mani applicate.

SUPPORTI

Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto, pulito ed opportunamente preparato. **(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: brillante.
Colore	: 0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO G00000016.
Viscosità	: 60" ÷ 80" F4.
Peso specifico	: 0,95 ÷ 1,05 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: al tatto 40 ÷ 60 minuti. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
Resa	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO : 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev 0 del 05/07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.06.11

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754