

**HYWOOD**

COD.s0127

**Impregnante all'acqua effetto cera****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto a base di selezionate dispersioni acriliche, in acqua, e particolari composti, atti alla protezione del legno, nuovo o usato. Inoltre, l'utilizzo mirato di particolari additivi, consente la realizzazione di uno speciale effetto cerato di ottima resistenza agli UV. È utilizzabile come impregnante di finitura, in grado di lasciare inalterate le venature del legno, sia nella versione trasparente che in quella colorata. Può essere sovraverniciato con flatting e vernici sia a base acqua che a base solvente.

**CAMPI DI IMPIEGO**

È indicato per la protezione di infissi, serramenti, perlinature, parquet, mobili ed imbarcazioni in genere, previa adeguata preparazione del supporto. È caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici anche in zone marine, montane ed industriali.

**METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica tal quale, a pennello, in due o più mani, a distanza di 6 ÷ 8 h l'una dall'altra. Si raccomanda di agitare bene il prodotto, prima e durante l'uso. L'intensità del colore può variare in base al numero di mani applicate.

**SUPPORTI**

Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto e pulito.  
**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: semilucido.
<b>Colore</b>	: 0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO G0000016.
<b>Viscosità</b>	: 8" ÷ 15" F4.
<b>Peso specifico</b>	: 0,95 ÷ 1,05 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 30 ÷ 40 minuti. In profondità 6 ÷ 8 ore. Sovrapplicabile dopo 6 ÷ 8 ore.
<b>Resa</b>	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

**CONFEZIONI**

**0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO** : 14lt x 5pz; 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 01/03/2006 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.05.06*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754