

WOOD LINE

COD.s0115

Impregnante inodore al solvente per legno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante a base di leganti selezionati, a basso contenuto di solventi e con un'alta capacità di penetrazione nei pori del legno. Grazie ad additivi particolari, il prodotto applicato crea uno strato idrorepellente ed antitarlo che protegge il legno dai raggi UV, non sfoglia, non ne altera la naturale traspirabilità e dona ai supporti trattati un aspetto "ad effetto cera", simile ai mobili cerati a mano. Si utilizza, in ambiente marino e montano, come impregnazione di finitura, interno-esterno, in grado di lasciare inalterate le venature del legno sia nella versione trasparente che in quella colorata. Può essere sovraverniciato con flatting e vernici sia a base acqua che a base solvente.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per la protezione di infissi, serramenti, perlinature, parquet, mobili ed imbarcazioni in genere, previa adeguata preparazione del supporto. È caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici anche in zone marine, montane ed industriali.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica tal quale, a pennello o spruzzo, in due o più mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Si raccomanda di agitare bene il prodotto, prima e durante l'uso. L'intensità del colore può variare in base al numero di mani applicate.

SUPPORTI

Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto e pulito.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: semilucido.
Colore	: 0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO G00000016.
Viscosità	: 2" ÷ 5" F8.
Peso specifico	: 0,85 ÷ 0,95 kg/dm ³ .
Essiccazione	: al tatto 2 ÷ 4 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
Resa	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO G00000016 : 14lt x 1pz; 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754

ITALCROM

painting technology

ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 02/02/2009 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.04.48

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754