

**FLATTING 561 BRILLANTE**  
*Flatting brillante al solvente per legno*

**COD.s0115**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Vernice brillante a base di resine gliceroftaliche, dotata di ottima brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici.

**CAMPI DI IMPIEGO**

Particolarmente adatta alla verniciatura di porte, finestre, sottotetti, travi e strutture varie, in legno, poste all'esterno o all'interno.

**METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due o più mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra, diluita al 3% con ACQUARAGIA s0814. Carteggiare, tra una mano e l'altra, con abrasiva fine. Si raccomanda di agitare bene il prodotto, prima e durante l'uso. L'intensità del colore può variare in base al numero di mani applicate.

**SUPPORTI**

Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto e pulito ed opportunamente preparato. **(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: lucido.
<b>Colore</b>	: 0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO G00000016.
<b>Viscosità</b>	: 30" ÷ 40" F8.
<b>Peso specifico</b>	: 0,9 ÷ 1 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
<b>Resa</b>	: 16 ÷ 18 mq/lt per mano.

**CONFEZIONI**

**0100 Incolore, L5040 Teak e tinte da cartella LINEA LEGNO G00000016** : 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 3 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.05.40*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754