

CROMOGEL

COD.s0205

Smalto antiruggine non colante di fondo e finitura per lamiera zincata

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto unico, con funzione sia di fondo che di finitura, applicabile direttamente su ferro zincato e ferro comune. Viene ampiamente utilizzato nel settore edile, industriale leggero e per il "fai da te".

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato su tutte le superfici zincate e ferrose quali : cancellate, inferriate, infissi, ringhiere, serrande, ecc. collocate in ambienti aggressivi. In casi o in ambienti difficili (marini, montani ed industriali) si consiglia una mano di fondo antiruggine di qualità.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 ÷ 48 h l'una dall'altra. Diluire al 2% ÷ 5% con DILUENTE SINTETICO s0803 per applicazione a pennello oppure con DILUENTE NITRO s0801 per applicazione a spruzzo.

SUPPORTI

Superfici in ferro zincato o ferro comune, opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: lucido.
Colore	: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte L1067, L1221, L2172, L2192, L2233, L3108, L6151, L6218, L7178, L7216, L9062, L9166 da cartella LAIT G00000004.
Viscosità	: 40" ÷ 50" F8.
Peso specifico	: 0,95 ÷ 1,25 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ÷ 48 ore.
Resa	: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.
Brillantezza	: 90 ÷ 95 gloss.

CONFEZIONI

0000 Bianco, 0300 Nero e tinte da cartella LAIT L1067, L1221, L2172, L2192, L2233, L3108, L6151, L6218, L7178, L7216, L9062, L9166 : 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754

ITALCROM

painting technology

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 05/07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.57.27

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754