

LAIT LUCIDO

COD.s0213

Smalto alchidico uretanico lucido per esterno / interno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto alchidico uretanico, ad alta copertura, per esterno ed interno, ottimo per la verniciatura di ferro, legno e muratura, previa appropriata preparazione del fondo. È caratterizzato da massima solidità alla luce, buona pennellabilità e notevole ritenzione della brillantezza.

CAMPI DI IMPIEGO

Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, legno e muratura, previa adeguata preparazione del fondo. Ideale per la nautica e per l'utilizzo in ambienti marini, montani o in condizioni atmosferiche particolarmente aggressive.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Diluire al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814 per applicazione a pennello oppure al 10% per applicazione a spruzzo.

SUPPORTI

Superfici in ferro, legno o muratura, opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: lucido.
Colore	: 0000 Bianco e 0300 Nero.
Viscosità	: 40" ÷ 60" F8.
Peso specifico	: 1 ÷ 1,25 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
Resa	: 16 ÷ 18 mq/lt per mano.
Brillantezza	: 90 ÷ 95 gloss.

CONFEZIONI

0000 Bianco e 0300 Nero : 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz; 0,375lt x 12pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 05/07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.57.49

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754