

C/427

COD.s0239

Smalto al clorocaucciù per piscine

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto semilucido al clorocaucciù puro, di grande resistenza chimica, plastificato con cloroparaffina. È appositamente studiato per la verniciatura interna di piscine in cemento, per proteggere il supporto dal degrado causato dall'acqua e dai disinfettanti in essa presenti. Il prodotto è inerte agli aggressivi chimici, costituendo una barriera di notevole resistenza all'abrasione. Inoltre è caratterizzato da una fortissima aderenza e capacità di ritocco e ripristino, più volte nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO

È impiegata principalmente per il rivestimento di vasche e piscine in muratura rendendole impermeabili e resistenti all'attacco di muffe, alghe e batteri.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 10 ÷ 12 h l'una dall'altra, diluito al 10% con DILUENTE SINTETICO s0803.

SUPPORTI

Superfici in cemento nuove o in rifacimento, asciutte, pulite, stagionate ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: semilucido.
Colore	: 0000 Bianco avorio, 0060 Blu cielo e 0070 Blu scuro.
Viscosità	: 15" ÷ 20" F8.
Peso specifico	: 1,4 ÷ 1,7 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: al tatto 30 ÷ 40 minuti. Sovrapplicabile dopo 10 ÷ 12 ore. Completa dopo 72 ÷ 96 ore.
Resa	: 6 ÷ 7 mq/kg per mano.

CONFEZIONI

0000 Bianco avorio, 0060 Blu cielo e 0070 Blu scuro : 20kg x 1pz; 4kg x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



Inflammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 21 del 28/05/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore : 12.09.14

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754