

## **HYCOAT SATINATO**

**COD.s0244**

**Smalto acrilico all'acqua lucido**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Smalto satinato finissimo, per interno-esterno, adatto alla verniciatura di mobili e infissi ai quali si voglia dare un aspetto opaco e vellutato, esteticamente piacevole. È caratterizzato da buona tenuta, nel tempo, dell'opacità e del punto di bianco e, inoltre, essendo privo di solventi, risulta inodore e non infiammabile.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in legno, ferro, muro e plastica, previa adeguata preparazione del fondo. Indicato per ambienti domestici, uffici, scuole, ospedali, ecc.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra, diluito al 5% ÷ 20% con acqua potabile.

### **SUPPORTI**

Superfici in legno, ferro, muro e plastica asciutte, pulite ed opportunamente preparate. **(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: satinato.
<b>Colore</b>	: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte da cartella LAIT G00000004.
<b>Viscosità</b>	: tixotropico.
<b>Peso specifico</b>	: 1,25 ÷ 1,4 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 40 ÷ 60 minuti. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
<b>Resa</b>	: 14 ÷ 18 mq/lt per mano.
<b>Brillantezza</b>	: 10 gloss.

### **CONFEZIONI**

<b>0000 Bianco e 0300 Nero</b>	: 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.
<b>Tinte da cartella LAIT</b>	: 2,5lt x 2pz.

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 16/11/2007 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.59.33*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754