

MURALTONE

COD.s0345

Idropittura lavabile traspirante sopraffina

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale lavabile, per interni, a base di emulsioni sintetiche e pigmenti selezionati. È particolarmente indicata per superfici interne quando si vogliono ottenere buoni risultati di verniciatura.

CAMPI DI IMPIEGO

È particolarmente indicata per superfici interne, in cemento, intonaco civile, gesso, mattoni, tufo, legno, masonite, carta, materiali compositi, etc., debitamente preparati.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 10 ÷ 12 h l'una dall'altra. Per applicazione a pennello, diluire con acqua potabile al 30% ÷ 50% la prima mano e al 20% ÷ 30% la seconda. Per applicazione a rullo, la diluizione deve essere del 10% ÷ 15%.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: tixotropico.
Colore	: 0000 Bianco.
Viscosità	: 38" F4, diluita con acqua potabile al 30%.
Peso specifico	: 1,55 kg/dm ³ .
PH	: 8 ÷ 9.
Essiccazione	: 2 ÷ 3 h, completa.
Residuo secco in peso	: 65%.
Resa	: 15 ÷ 17 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0000 Bianco	: 14lt x 1pz; 4lt x 2pz.
Tinte di cartella	: 14lt x 1pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 2 del 21.12.05 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore : 11.50.09

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754