

AURORA

COD.s0347

Idropittura lavabile per interni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura sintetica lavabile, per interni, a base di extender selezionati che permettono di ottenere buona copertura e grande bianchezza.

CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è particolarmente indicato per la tinteggiatura di soffitti e pareti di qualsiasi ambiente, con un ottimo rapporto qualità / prezzo.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 8 ÷ 10 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 20% ÷ 30%.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: tixotropico.
Colore	: 0000 Bianco.
Viscosità	: 40" F4, diluita con acqua potabile al 20%.
Peso specifico	: 1,63 kg/dm ³ .
PH	: 2 h, completa.
Essiccazione	: 8 ÷ 9.
Residuo secco in peso	: 65%.
Resa	: 11 ÷ 13 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0000 Bianco	: 14lt x 1pz; 4lt x 2pz.
Tinte di cartella	: 14lt x 1pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.