

## **MAGICA**

**COD.s0348**

**Idropittura lavabile traspirante idrorepellente**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Idropittura lavabile, idrorepellente, per interni ed esterni, a base di particolari emulsioni e cariche specifiche che le conferiscono ottime caratteristiche di traspirazione ed idrorepellenza.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È l'ideale per applicazioni interne, in ambienti particolarmente umidi, dove è necessario che l'umidità passi senza creare, sulla pittura, degrado e sfogliamenti. Ottima per applicazioni esterne quando è richiesto un costo contenuto.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 10 ÷ 12 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 30% ÷ 40%.

### **SUPPORTI**

Superfici murali interne ed esterne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Aspetto</b>               | : tixotropico.                               |
| <b>Colore</b>                | : 0000 Bianco.                               |
| <b>Viscosità</b>             | : 28" F4, diluita con acqua potabile al 30%. |
| <b>Peso specifico</b>        | : 1,6 kg/dm <sup>3</sup> .                   |
| <b>PH</b>                    | : 8 ÷ 9.                                     |
| <b>Essiccazione</b>          | : 3 h, completa.                             |
| <b>Residuo secco in peso</b> | : 65%.                                       |
| <b>Resa</b>                  | : 12 ÷ 14 mq/lt per mano.                    |

### **CONFEZIONI**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>0000 Bianco</b>       | : 14lt x 1pz; 4lt x 2pz. |
| <b>Tinte di cartella</b> | : 14lt x 1pz.            |

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 28.05.12 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore : 11.49.53*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754