

ALBA

COD.s0350

Idropittura traspirante antimuffa

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura sintetica per interni, caratterizzata da buona copertura, elevata traspirazione e notevole punto di bianco.

CAMPI DI IMPIEGO

È l'ideale per tinteggiare, con costi contenuti, soffitti e supporti murali umidi, sui quali consente il passaggio dell'umidità, senza che si formino sfogliamenti della pittura. Ottima per la tinteggiatura dei piedritti delle gallerie.

METODO DI APPLICAZIONE

Su pareti e soffitti, si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 8 ÷ 10 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 20% ÷ 30%. Per l'applicazione sui piedritti, è consigliata l'applicazione a spruzzo.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: tixotropico.
Colore	: 0000 Bianco.
Viscosità	: 36" F4, diluita con acqua potabile al 30%.
Peso specifico	: 1,6 kg/dm ³ .
PH	: 8 ÷ 9.
Essiccazione	: 2 h, completa.
Residuo secco in peso	: 67%.
Resa	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0000 Bianco	: 14lt x 1pz; 4lt x 2pz.
Tinte di cartella	: 14lt x 1pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 21 del 28.05.12 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.49.33

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754