

ITALMANT

COD.s0422

Pittura acrilica protettiva per tetti e terrazzi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura acrilica all'acqua, per esterni, composta da speciali resine sintetiche in dispersione, cariche minerali durissime e pigmenti solidi, resistenti alla luce. È caratterizzata da forte potere ancorante e coprente, notevole elasticità, durezza ed ottima resistenza all'usura, all'attrito e, in particolare, all'umidità.

CAMPI DI IMPIEGO

È impiegata come protettivo di tipo pedonabile per supporti in cemento, bitume e cotto quali: terrazze, tetti, cortili, pavimenti di garages, scantinati, cantinole, ecc. In casi particolari può essere utilizzata anche quale protettivo per coperture in plastica e metallo preventivamente preparate.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 10 ÷ 12 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 5% ÷ 20%.

SUPPORTI

Superfici murali rivestite con guaine, cotto, bitume ed asfalto oppure cemento nudo, purchè sane, asciutte, pulite, stagionate ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto : opaco.

Colore : 0000 Bianco, 0014 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro e 0090 Verde.

Viscosità : tixotropico.

Peso specifico : 1,4 ÷ 1,6 kg/dm³, in funzione della tinta.

Essiccazione : 1 ÷ 2 h, al tatto; in profondità 24 h; sovrapplicabile dopo 10 ÷ 12 h.

Resa : 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0000 Bianco, 0014 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro e 0090 Verde : 12lt x 1pz; 4lt x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione completa. Per evitare la formazione di "attaccature" è necessario procedere nella

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



pittura in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle superfici.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 05/07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore : 12.08.02

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754