

## **CROMOSILICAT**

**COD.s0493**

*Pittura ai silicati*

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Pittura minerale all'acqua, anticarbonatazione ed antialghe, a base di silicati di potassio. È caratterizzata da elevato potere ancorante, coprente e traspirante oltre che da una notevole resistenza agli UV, alle intemperie ed alla formazione di muffe. È caratterizzata da forte potere traspirante ed eccellente resistenza all'esterno. Le finiture risultano piacevolmente satinata e dotate di un'elevata stabilità del colore.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È indicata per la protezione e la decorazione di edifici situati nei centri storici, per civili abitazioni in genere e per tutte le opere di rifacimento e restauro. Le finiture ottenute presentano un particolare effetto estetico antichizzato e si distinguono per la bassa presa di sporco e la scarsa formazione di pellicola.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 10 ÷ 12 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 15% ÷ 25%.

### **SUPPORTI**

Superfici murali di qualsiasi natura, nuove o in rifacimento, opportunamente preparate. Se nuove devono essere sane, compatte, asciutte, pulite e stagionate. Se già trattate devono essere riportate a nudo tramite raschiatura e spazzolatura; se necessario vanno riparate con apposita malta cementizia o stucco adatto. **(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: tixotropico.
<b>Colore</b>	: 0000 Bianco.
<b>Viscosità</b>	: pastoso.
<b>Peso specifico</b>	: 1,63 kg/dm <sup>3</sup> .
<b>PH</b>	: 8 ÷ 9.
<b>Essiccazione</b>	: 1 ÷ 2 h, al tatto; 24 h in profondità. Completa dopo qualche giorno.
<b>Resa</b>	: 12 ÷ 14 mq/lt per mano.

### **CONFEZIONI**

<b>0000 Bianco</b>	: 14lt x 1pz.
<b>Tinte di cartella</b>	: 14lt x 1pz.

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

Il prodotto è alcalino, proteggersi gli occhi e la pelle durante l'uso. In caso di irritazione della pelle o schizzo negli occhi, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta. L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754

# ITALCROM

painting technology

del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione completa. Per evitare la formazione di "attaccature" è necessario procedere nella pitturazione in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle superfici.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev 0 del 05.07.2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.55.06*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754