STUCCO SINTETICO A SPATOLA

COD.s0507

Stucco alchidico per la preparazione di supporti in legno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco a base di resine alchidiche, extender plastificanti speciali e pigmenti.

CAMPI DI IMPIEGO

Adatto alla preparazione per la verniciatura di supporti in legno.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica spatola, in più mani a strati sottili, previa carteggiatura con abrasiva fine. Dopo circa 24 ore dall'ultima applicazione, si carteggia con abrasiva 360 ÷ 400, si spolvera accuratamente e si procede all'applicazione del fondo richiesto dal ciclo applicativo scelto.

SUPPORTI

Superfici in legno sane, asciutte, carteggiate e spolverate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: opaco.
Colore	: 2113 Grigio.
Viscosità	: pastoso.
Peso specifico	: 1,7 ÷ 1,8 kg/dm ³ .
Essiccazione	: completa 1 ÷ 2 ore. Per carteggiatura attendere 24 ore.
Resa	: in funzione dello spessore.

CONFEZIONI

2113 Grigio : 2,5lt x 2pz; 0,500lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.