

ITALSTUCCO RASONE SP12

COD.s0510

Stucco in polvere per legno e muri

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco in polvere, a base di alabastro (gesso) ed additivi colloidali che, miscelato con acqua, si trasforma in una pasta omogenea.

CAMPI DI IMPIEGO

È l'ideale per riempire buchi, screpolature e difetti superficiali su legno e superfici murali interne o, con ottimi risultati, per la rasatura di superfici ondulate. Grazie al suo alto potere adesivo, si utilizza anche per incollare rosoni, cornici e decorazioni in gesso, sia su pareti verticali che sui soffitti.

METODO DI APPLICAZIONE

Aggiungere acqua al 30% ÷ 50% secondo la consistenza richiesta. Miscelare con attrezzo meccanico per ottenere un impasto cremoso ed omogeneo. Lasciare la miscela a riposo per 10 ÷ 20 minuti prima dell'applicazione. Le superfici da trattare, sia nuove che vecchie, devono essere ripulite da qualsiasi residuo non aderente. In ogni caso è necessaria una passata preliminare di isolante-fissativo "ISOCRIL Z1", diluito con acqua al 200%, per un migliore consolidamento. Procedere, quindi, alla stesura, con spatola in acciaio inox, dello stucco, in più riprese, fino ad ottenere finiture lisce e compatte. Dopo completa essiccazione carteggiare e procedere con il ciclo di pittura previsto.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

SUPPORTI

Superfici murali sane, asciutte, pulite e generalmente già trattate con isolante fissativo adatto. Supporti in legno sani, asciutti, puliti e sgrassati.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: polvere.
Colore	: 0000 Bianco.
Peso specifico	: 1,4 kg/dm ³ .
Essiccazione	: al tatto 30 minuti; completa 6 ÷ 12 ore, secondo lo spessore. Per carteggiatura attendere 6 ÷ 12 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ÷ 24 ore.
Resa	: in funzione dello spessore.
Lavorabilità	: 60 minuti.

CONFEZIONI

0000 Bianco : 20kg x 1pz; 5kg x 4pz; 1kg x 24pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 2 del 28/03/2011 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.10.54

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754