

## **HYDROFER**

**COD.s0512**

**Smalto all'acqua antichizzante con ferro micaceo**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Smalto all'acqua ad effetto antichizzante. Formulato con resine acriliche selezionate ed ossido di ferro micaceo, unisce all'elevata aderenza sul ferro una validissima barriera contro la corrosione. Si applica con estrema facilità e garantisce un'ottima durata nel tempo ed un particolare effetto estetico. Inoltre, essendo privo di solventi, risulta inodore e non infiammabile.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in legno, ferro, muro e plastica, previa adeguata preparazione del fondo. Indicato per ambienti domestici, uffici, scuole, ospedali, ecc.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra, diluito al 5% ÷ 20% con acqua potabile.

### **SUPPORTI**

Superfici in legno, ferro, muro e plastica asciutte, pulite ed opportunamente preparate. **(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: metallizzato.
<b>Colore</b>	: 2153 Grigio alluminio base, 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base da cartella colori FERMIC G00000026.
<b>Viscosità</b>	: tixotropico.
<b>Peso specifico</b>	: 1,55 ÷ 1,65 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 40 ÷ 60 minuti. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
<b>Resa</b>	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

### **CONFEZIONI**

<b>2153 Grigio alluminio base, 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base.</b>	: 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.
---	-------------------------------

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 05/07/20015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.00.26*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754