

## **FERMIC 528**

**COD.s0528**

**Smalto uretanico anticorrosivo a base di ferro micaceo a grana grossa**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Smalto uretanico al ferro micaceo ad effetto antichizzante. Prodotto unico, con funzione sia di fondo che di finitura, applicabile direttamente su ferro.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È indicato come finitura pregiata per manufatti quali : cancellate, ringhiere, inferriate, serrande, infissi, oggettistica, ecc.. Viene ampiamente utilizzato nel settore edile e per il "fai da te". In casi o in ambienti difficili (marini, montani ed industriali), si consiglia una mano di fondo antiruggine di qualità.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Eccezionalmente può essere applicato anche a spruzzo. Diluire al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814 per applicazione a pennello o rullo; al 10% per applicazione a spruzzo.

### **SUPPORTI**

Ferro, in particolare, leghe leggere e lamiera zincata, opportunamente preparati.  
**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: metallizzato.
<b>Colore</b>	: 2153 Grigio alluminio base, 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base da cartella colori FERMIC G00000026.
<b>Viscosità</b>	: tixotropico.
<b>Peso specifico</b>	: 1,4 ÷ 1,6 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
<b>Resa</b>	: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

### **CONFEZIONI**

**2153 Grigio alluminio base,** : 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.  
**2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base e 2815 Oro antico base.**

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.