

ACRILDEX

COD.s0608

Isolante fissativo vinil-acrilico a base acquosa

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Isolante costituito da una dispersione acquosa di copolimeri vinil-acrilici, unita ad additivi particolari che garantiscono la capacità di penetrazione del prodotto ed il relativo ancoraggio sui supporti da trattare. Da utilizzare come prima mano, nei cicli di verniciatura con idropitture, rivestimenti plastici continui o sistemi vernicianti similari.

CAMPI DI IMPIEGO

Viene impiegato per uniformare l'assorbimento degli intonaci interni ed esterni, vecchi e nuovi, allo scopo di migliorare il risultato finale dell'applicazione. Può essere applicato su intonaco a calce, calcestruzzo, cemento, agglomerati cementizi e cartongesso.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, diluito con acqua potabile fino al 400% per uso interno ed al 100% per uso esterno, in base all'assorbimento del supporto. Su intonaci in gesso, si consiglia l'applicazione di 2 ÷ 3 mani.

SUPPORTI

Superfici murali nuove, interne ed esterne, perfettamente pulite, asciutte e stagionate. Se in rifacimento, devono essere liberate da pitture non aderenti o sfarinanti tramite raschiatura oppure riportate completamente a nudo e, se necessario, ripristinate con malta cementizia o materiale idoneo.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: liquido lattiginoso.
Colore	: 0100 incolore.
Viscosità	: tixotropico.
Peso specifico	: 1 kg/dm ³ .
PH	: 8 ÷ 8,5.
Essiccazione	: 30 minuti, completa.
Residuo secco in peso	: 40%.
Resa	: 10 ÷ 40 mq/lt per mano, secondo l'assorbimento del supporto e la percentuale di diluizione.

CONFEZIONI

0100 Incolore : 25lt x 1pz; 5lt x 2pz; 1lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 20.09.2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.56.12

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754