

## **TEXAS**

**COD.s0625**

**Fondo antiruggine sintetico protettivo**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Fondo antiruggine a base di resine sintetiche, ossidi di ferro e coloranti organici. Protegge discretamente il ferro in tutti quei casi in cui non siano richieste particolari resistenze nel tempo o ad agenti esterni.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È indicato quale mano di fondo per la protezione antiruggine di manufatti e strutture metalliche.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello o spruzzo, diluito al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814.

### **SUPPORTI**

Superfici in ferro, sane, asciutte, pulite e sgrassate.

**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: opaco.
<b>Colore</b>	: 0045 Grigio medio, 0018 Rosso ossido, 0021 Minio.
<b>Viscosità</b>	: leggermente tixotropico.
<b>Peso specifico</b>	: 1,6 ÷ 1,7 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 1 ÷ 2 ore; in profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ÷ 48 ore.
<b>Resa</b>	: 10 ÷ 12 mq/lit per mano; 6 ÷ 7 mq/kg per mano.

### **CONFEZIONI**

**0045 Grigio medio, 0018** : 25kg x 1pz; 2,5lt x 2pz; 0,500lt x 12pz.

**Rosso ossido e 0021 Minio**

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 2 del 17/01/2014 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.02.14*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754