

CROMFIX K3

COD.s0618

Isolante fissativo all'acqua a base di silicati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Isolante ai silicati di potassio in grado di uniformare superfici con zone a diverso assorbimento e riconsolidare il supporto, lasciando inalterate le caratteristiche di traspirabilità. Da utilizzare per la preparazione delle superfici, prima dell'impiego di sistemi vernicianti a base di silicati.

CAMPI DI IMPIEGO

Viene impiegato per uniformare l'assorbimento degli intonaci interni ed esterni, vecchi e nuovi, allo scopo di migliorare il risultato finale dell'applicazione. Può essere applicato su intonaco a calce, calcestruzzo, cemento ed agglomerati cementizi.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, tal quale.

SUPPORTI

Superfici murali nuove, interne ed esterne, perfettamente pulite, asciutte e stagionate. Se in rifacimento, devono essere riportate completamente a nudo e, se necessario, ripristinate con malta cementizia o materiale idoneo.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: liquido lattiginoso.
Colore	: 0100 incolore.
Viscosità	: tixotropico.
Peso specifico	: 1 kg/dm ³ .
PH	: 8 ÷ 8,5.
Essiccazione	: 30 minuti, completa.
Residuo secco in peso	: 40%.
Resa	: 8 ÷ 12 mq/lit per mano, secondo l'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

0100 Incolore : 5lt x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 20.09.2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore : 11.56.44

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754