

RES

COD.s0625

Fondo antiruggine resistente alla sovraverniciatura con smalti a rapida essiccazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo antiruggine a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche linolegno fenolate e pigmenti sintetici. Da usarsi come protezione anticorrosiva passiva o come prima mano di ancoraggio per cicli a base di smalti oleosintetici, sintetici e clorosintetici, in tutti quei casi in cui si richieda, oltre ad un buon effetto estetico, una certa velocità nell'esecuzione del lavoro.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato quale mano di fondo o come prima mano di ancoraggio, nella verniciatura di macchine agricole, rimorchi, particolari di veicoli industriali, carpenteria metallica, strutture in ferro, mobili metallici, serbatoi ecc.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a spruzzo, in 2 ÷ 3 mani incrociate, a distanza di 10 ÷ 12 minuti l'una dall'altra, diluito al 20% ÷ 25% con DILUENTE NITRO s0801. Ugello 2,2 ÷ 2,5 mm; pressione 3,5 ÷ 4 atm.

SUPPORTI

Superfici in metallo dopo sabbiatura commerciale; se non è possibile la sabbiatura, eseguire una pulizia meccanica seguita da uno sgrassaggio accurato.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: opaco.
Colore	: 0045 Grigio medio.
Viscosità	: leggermente tixotropico.
Peso specifico	: 1,5 ÷ 1,6 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: fuori polvere 7 ÷ 8 minuti, al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 10 ÷ 12 ore.
Resa	: 8 ÷ 9 mq/lt per mano; 5 ÷ 6 mq/kg per mano.

CONFEZIONI

0045 Grigio medio : 25kg x 1pz; 2,5lt x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev 2 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.02.31

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754