

ZINCULTRA

COD.s0625

Fondo antiruggine aggrappante al fosfato di zinco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo antiruggine, aggrappante per lamiera zincata, a base di fosfati di zinco. Il prodotto va ricoperto, con qualsiasi tipo di finitura a base di raggia minerale, entro breve tempo dalla sua applicazione. È particolarmente indicato come aggrappante per lamiere zincate ossidate o preventivamente sgrassate.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato quale mano di fondo, a contatto diretto con il metallo, per la protezione antiruggine di manufatti e strutture metalliche utilizzate nel settore edile in particolare, ma anche nel settore industriale e marino, dove sono richieste ottime proprietà protettive.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, diluito al 2% ÷ 5% con DILUENTE SINTETICO s0803.

SUPPORTI

Superfici in ferro zincato e ferro comune, sane, asciutte, pulite e sgrassate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: opaco.
Colore	: 0045 Grigio medio.
Viscosità	: leggermente tixotropico.
Peso specifico	: 1,5 ÷ 1,6 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: al tatto 1 ÷ 2 ore; in profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ÷ 48 ore.
Resa	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0045 Grigio medio : 2,5lt x 2pz; 0,500lt x 12pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Inflammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 2 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.01.57

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754