

## **ALLUMINIO BRILLANTE**

**COD.s0213**

**Smalto ad alto grado di riflessione**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Smalto a base di resine termoplastiche modificate e paste di alluminio, chiarissime, a granulometria omogenea e costante, particolarmente brillante e con un elevato grado di riflessione.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È l'ideale per finiture di pregio su superfici zincate, come cancellate, inferriate, infissi, ringhiere, ecc., previa appropriata preparazione. Per applicazioni su superfici in ferro comune, è necessario applicare un fondo antiruggine.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Applicare tal quale a pennello oppure diluire massimo al 3% con DILUENTE SINTETICO s0803 per applicazione a spruzzo.

### **SUPPORTI**

Ferro, lamiera zincata, legno, muro, plastica, opportunamente preparati.  
**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: brillante.
<b>Colore</b>	: 0096 Alluminio.
<b>Viscosità</b>	: 30" ÷ 40" F4.
<b>Peso specifico</b>	: 1 kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
<b>Resa</b>	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.
<b>Brillantezza</b>	: 85 ÷ 90 gloss.

### **CONFEZIONI**

**0096 Alluminio** : 0,750lt x 6pz; 0,375lt x 12pz.

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.58.59*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754