

ALLUMINIO BITUMINOSO

COD.s0711

Smalto con proprietà impermeabilizzanti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto formulato con speciali soluzioni bituminose e pasta di alluminio chiarissimo, a granulometria omogenea e costante. Grazie alla struttura lamellare dell'alluminio in esso contenuto, risulta indicatissimo per l'impermeabilizzazione di bitume, come asfalto, manti di asfalto, cartoni catramati etc. L'alto grado di riflessione, dovuto all'alluminio impiegato, impedisce al bitume di assorbire i raggi del sole, proteggendolo e mantenendo freschi gli ambienti sottostanti.

CAMPI DI IMPIEGO

Ferro , lamiera zincata , legno , muro, plastica, manti e conglomerati bituminosi, opportunamente preparati.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Applicare tal quale a pennello oppure diluire massimo al 3% con DILUENTE SINTETICO s0803 per applicazione a spruzzo. Si raccomanda di mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso.

SUPPORTI

Ferro , lamiera zincata , legno , muro, plastica, manti e conglomerati bituminosi, opportunamente preparati.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

| | |
|-----------------------|--|
| Aspetto | : brillante. |
| Colore | : 0096 Alluminio. |
| Viscosità | : 30" ÷ 40" F4. |
| Peso specifico | : 0,9 ÷ 1 kg/dm ³ . |
| Essiccazione | : al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore. |
| Resa | : 10 ÷ 12 mq/lt per mano. |

CONFEZIONI

0096 Alluminio : 14lt x 1pz; 2,5lt x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione,

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore : 12.08.39

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754