

BOLLETTINO TECNICO N.74

IL VINCIMUFFA COD.s0907

Soluzione risanante contro muffe e batteri

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Soluzione di sostanze antibatteriche per la sterilizzazione di superfici inquinate da muffe, batteri e lieviti.

CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente adatta al trattamento di superfici murali interne, contaminate da muffe funghi e batteri, prima della successiva tinteggiatura con primer e pitture di finitura.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, tal quale, direttamente sulle superfici contaminate dalla presenza di muffe e macchie nere. Ad essiccazione avvenuta, ripulire con cura le parti trattate, tramite carteggiatura. Ripetere l'applicazione, lasciando asciugare per 6 ÷ 8 ore. Proseguire con il ciclo di pitturazione previsto, ripristinando le superfici trattate con materiale idoneo, se necessario, prima di procedere al trattamento definitivo con fondi e pitture igienizzanti.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o già pitturate, infestate da funghi, muffe e batteri. (Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto : liquido rossiccio.

Colore : 0012 trasparente rossiccio.

Viscosità : liquido.

Peso specifico : $0.95 \div 1 \text{ kg/dm}^3$.

Essiccazione : al tatto 1 ora. Sovrapplicabile dopo 6 ÷ 8 ore.

Resa : 15 ÷ 20 mg/lt per mano, secondo l'assorbimento del

supporto.

CONFEZIONI

0012 trasparente rossiccio : 4lt x 2pz; 1lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev 3 del 21/12/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.07.10

Distribuito da:

POZZI COLOURS S.r.I. - MILANO - ITALY - www.pozzicolours.com - Tel.0823 703754