

SALVATERRAZZI

COD.s0910

Fessurizzante consolidante sigillante per balconi e terrazze

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettivo impermeabilizzante, fessurizzante di profondità, per la difesa di tetti, terrazzi e balconi dalle infiltrazioni d'acqua. La sua applicazione evita la formazione di efflorescenze e crea una barriera capace di resistere alle piogge acide, caratterizzata da forte oleo-idrorepellenza e notevoli proprietà antimacchia. Penetra all'interno di piccole crepe o fessure legandosi ai materiali sottostanti, sigillandoli e consolidandoli.

CAMPI DI IMPIEGO

Si applica su ceramica, cotto, clinker, gres, tetti, onduline, laterizi, cemento e pietra naturale, senza alterarne l'aspetto.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, tal quale, direttamente

SUPPORTI

Pavimenti, terrazzi e balconi in ceramica, cotto, clinker, gres, mattoni, onduline, laterizi, cemento, pietra naturale ecc., perfettamente puliti, asciutti e stagionati.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: lucido.
Colore	: 0100 Incolore.
Viscosità	: fluido.
Peso specifico	: 0,9 ÷ 1 kg/dm ³ .
Essiccazione	: al tatto 3 ÷ 4 ore. Sovrapplicabile dopo 10 ÷ 12 ore. Completa dopo qualche giorno.
Resa	: 8 ÷ 12 mq/lt per mano, secondo l'assorbimento.

CONFEZIONI

0100 Incolore : 5lt x 2pz; 1lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 05/07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.07.31

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754