

**IDEAL**

**COD.s0219**

**Smalto lucido ad alta copertura per esterno / interno**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Smalto ad alto potere protettivo, di notevole elasticità, ottima copertura e facile pennellabilità. I suoi colori brillanti risultano adatti a proteggere e decorare ogni tipo di supporto (legno, ferro, ecc.) previa la normale preparazione del fondo. Formulato per l'applicazione all'esterno, viene ampiamente utilizzato anche per la verniciatura di supporti posti all'interno.

**CAMPI DI IMPIEGO**

Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, legno e muratura, previa adeguata preparazione del fondo. È caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici anche in zone marine, montane ed industriali.

**METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Diluire al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814 per applicazione a pennello oppure al 10% per applicazione a spruzzo.

**SUPPORTI**

Superfici in ferro, legno o muratura, opportunamente preparate.  
**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

**Aspetto**

: lucido.

**Colore**

: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte L1067, L1109, L1221, L1350, L2048, L2172, L2192, L2193, L2233, L3105, L3108, L3179, L4194, L5141, L5160, L5195, L6103, L6108, L6143, L6151, L6217, L6218, L7175, L7177, L7178, L7216, L9062, L9165, L9164, L9166, da cartella LAIT G00000004.

**Viscosità**

: 40" ÷ 60" F8.

**Peso specifico**

: 1 ÷ 1,25 kg/dm<sup>3</sup>, in funzione della tinta.

**Essiccazione**

: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.

**Resa**

: 15 ÷ 17 mq/lt per mano.

**Brillantezza**

: 90 ÷ 95 gloss.

**CONFEZIONI**

**0000 Bianco e 0300 Nero e tinte da cartella LAIT L1067, L1109, L1221, L1350, L2048, L2172, L2192, L2193, L2233, L3105, L3108, L3179, L4194,**

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754

# ITALCROM

painting technology

**L5141, L5160, L5195, L6103,  
L6108, L6143, L6151, L6217,  
L6218, L7175, L7177, L7178,  
L7216, L9062, L9164, L9165,  
L9166,**

**0000 Bianco, 0300 Nero e** : 0,375lt x 12pz.

**tinte da cartella LAIT L1067,  
L1109, L2172, L2192, L2233,  
L3179, L4194, L5141, L5160,  
L5195, L6108, L6151, L6217,  
L6218, L7178, L7216, L9062,  
L9166**

## **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 05/07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 10/10/2018 ore :11.07.02*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754