

**LAIT SATINATO**

COD.s0240

**Smalto satinato finissimo per esterno / interno****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Smalto opaco finissimo, adatto alla verniciatura di mobili ed infissi ai quali si voglia dare un aspetto opaco, vellutato ed esteticamente piacevole. Lo smalto Lait Satinato, per le sue caratteristiche, è un' ottima soluzione per la finitura sia su legno che su ferro. Può essere ampiamente utilizzato anche per la verniciatura di supporti posti all'interno.

**CAMPI DI IMPIEGO**

Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, legno e muratura, previa adeguata preparazione del fondo. Ideale per la nautica e per l'utilizzo in ambienti marini, montani o in condizioni atmosferiche particolarmente aggressive.

**METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Diluire al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814 per applicazione a pennello oppure al 10% per applicazione a spruzzo.

**SUPPORTI**

Superfici in ferro, legno o muratura, opportunamente preparate.  
**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: satinato.
<b>Colore</b>	: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte da cartella LAIT G0000004.
<b>Viscosità</b>	: 40" ÷ 60" F8.
<b>Peso specifico</b>	: 1 ÷ 1,25 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
<b>Resa</b>	: 14 ÷ 16 mq/lt per mano.
<b>Brillantezza</b>	: 18 ÷ 20 gloss.

**CONFEZIONI**

<b>0000 Bianco e 0300 Nero</b>	: 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz; 0,375lt x 12pz.
<b>Tinte da cartella LAIT</b>	: 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754



Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 2 del 27/08/2002 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 10/10/2018 ore :11.02.26*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754