

SMALTO “E MI DIVERTO”

COD.s0241

Smalto lucido ad alta copertura per esterno / interno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo smalto “ e mi diverto” è un prodotto sintetico, ad alto potere protettivo, di grande elasticità, ottima copertura e facile pennellabilità; disponibile in una vasta gamma di colori brillanti. È particolarmente indicato per lavori di ripristino e per rifiniture su una svariata gamma di oggetti.

CAMPI DI IMPIEGO

Formulato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, legno e muratura, previa adeguata preparazione del fondo. È caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici anche in zone marine, montane ed industriali.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Diluire al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814.

SUPPORTI

Superfici in ferro, legno o muratura, opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: lucido.
Colore	: 0000 Bianco, 0300 Nero, 0450 Rame, 0096 Alluminio, 5660 Oro ricco pallido e tinte L1067, L1109, L2172, L2192, L2233, L3179, L4194, L5141, L5160, L5195, L6108, L6151, L6217, L6218, L7178, L7216, L9062, L9166, da cartella LAIT G00000004.
Viscosità	: 40” ÷ 60” F8.
Peso specifico	: 1 ÷ 1,25 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
Resa	: 16 ÷ 18 mq/lt per mano.
Brillantezza	: 90 ÷ 95 gloss.

CONFEZIONI

0000 Bianco, 0300 Nero, 0450 Rame, 0096 Alluminio, 5660 Oro ricco pallido e tinte da cartella LAIT L1067, L1109, L2172, L2192, L2233, L3179, L4194, L5141, L5160, L5195, L6108, L6151, L6217, L6218, L7178, L7216, L9062, L9166 : 0,125lt x 12pz.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Inflammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.