

ITALSTUCCO PASTONE SP2

COD.s0502

Stucco idrosintetico in pasta per legno e muri

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco idrosintetico a spatola, per muri e legno; di impiego generale per rasare o stuccare, all'interno. È composto da leganti plastificati in emulsione e cariche minerali cristalline di elevata durezza. Di facile applicazione, è caratterizzato da forte potere ancorante, notevole rapidità di essiccazione, ottima carteggiabilità ed alto grado di bianco.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per rasature murali a finire e per ritocchi di piccole imperfezioni. Può essere utilizzato quale riempitivo livellante per rasature murali di moderato spessore e per superfici in legno in ambienti interni.

METODO DI APPLICAZIONE

Le superfici murali devono essere asciutte e pulite, generalmente già trattate con materiale riempitivo adatto. Quindi rifinite e lisce con "PASTONE SP2" applicato con spatola in acciaio inox e, ad essiccazione avvenuta, carteggiate con abrasiva fine. A seguire, è necessaria una passata di isolante fissativo acrilico "ISOCRIL Z1", diluito con acqua nella percentuale idonea, prima di procedere alla rifinitura con il ciclo di tinteggiatura previsto. Per superfici in legno, applicare "PASTONE SP2" e, ad essiccazione avvenuta, carteggiare con abrasiva fine. In seguito, applicare un fondo per legno del tipo "ITALPAC", prima della successiva finitura con prodotto desiderato.

SUPPORTI

Superfici murali sane, asciutte, pulite e generalmente già trattate con materiale riempitivo adatto. Supporti in legno sani, asciutti, puliti e sgrassati.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: pastoso.
Colore	: 0000 Bianco.
Viscosità	: tixotropico.
Peso specifico	: 1,9 ÷ 2 kg/dm ³ .
Essiccazione	: completa 6 ÷ 12 ore, secondo lo spessore. Per carteggiatura attendere 6 ÷ 12 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ÷ 24 ore.
Resa	: in funzione dello spessore.

CONFEZIONI

0000 Bianco : 5kg x 2pz; 1kg x 12pz; 0,500kg x 12pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 02/04/2002 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.10.19

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754