

DILUENTE NITRO**COD.s0801****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Diluente nitro, universale, indicato per diluire a viscosità di spruzzo, fondi e finiture nitro-industriali ed a rapida essiccazione utilizzate nel settore industriale. I prodotti diluiti presentano buona bagnabilità

CAMPI DI IMPIEGO

Oltre che per la diluizione di smalti e fondi, viene ampiamente utilizzato per sgrassare i supporti in ferro prima della spazzolatura.

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

	FONDI ANTIRUGGINE R.E.	FONDI ANTIRUGGINE NITROSINTETICI	SMALTI NITRO INDUSTRIALI	SMALTI R.E.
% IMPIEGO FUORI POLVERE SECCO AL TATTO	30 ÷ 35 8' ÷ 9'	35 ÷ 40 8' ÷ 9'	65 ÷ 70 8' ÷ 9'	40 ÷ 45 8' ÷ 9'
	120' ÷ 180'	90' ÷ 120'	90' ÷ 120'	90' ÷ 120'

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto

: liquido.

Colore

: incolore.

Peso specifico

: 0,78 ÷ 0,83 kg/dm³.

Punto di infiammabilità

: 16°C.

Punto di ebollizione

: 100° C a 760 mmHg.

CONFEZIONI

0100 incolore

: 200lt x 1pz; 25lt x 1pz; 5lt x 2pz; 1lt x 6pz; 0,5lt x 12pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 3 del 21/12/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 10/3/2018 ore :8.51.02

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754