

BOLLETTINO TECNICO

## **DILUENTE PER SPARTITRAFFICO**

**COD.s0802**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Diluyente specifico per pitture spartitraffico al clorocaucciù; consente di portare a viscosità di applicazione pitture per segnaletica stradale orizzontale, sia normali che rifrangenti.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

La graduale evaporazione della miscela di solventi consente di effettuare applicazioni con apparecchiatura traccialinee, a spruzzo, a pennello ed a rullo con estrema facilità e buona distensione.

### **CARATTERISTICHE D'IMPIEGO**

	<b>PITTURA SPARTITRAFFICO</b>
<b>% IMPIEGO</b>	: 20 ÷ 25
<b>FUORI POLVERE</b>	: 7' ÷ 8'
<b>FUORI TATTO</b>	: 20' ÷ 25'
<b>RIAPERTURA ALLA VIABILITÀ</b>	: Dopo 1 ora dall'applicazione.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: liquido.
<b>Colore</b>	: incolore.
<b>Peso specifico</b>	: 0,83 ÷ 0,88 kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Punto di infiammabilità</b>	: 21°C.
<b>Punto di ebollizione</b>	: 56,2°C a 760 mmHg.

### **CONFEZIONI**

**0100 incolore** : 25lt x 1pz; 5lt x 2pz; 1lt x 6pz; 0,5lt x 12pz.

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 3 del 21/12/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 10/3/2018 ore :8.49.13*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754