

BOLLETTINO TECNICO

DILUENTE SINTETICO

COD.s0803

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Diluyente sintetico per diluire, a viscosità di applicazione, fondi antiruggine e finiture sintetiche da applicare su grandi superfici in carpenteria metallica.

CAMPI DI IMPIEGO

La graduale evaporazione della miscela di solventi consente di effettuare applicazioni a spruzzo, a pennello ed a rullo con estrema facilità e buona distensione, evitando che i segni del pennello o del rullo risultino evidenti.

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

	FONDI ANTIRUGGINE	SMALTI
% IMPIEGO	30 ÷ 35	20 ÷ 25
FUORI POLVERE	12' ÷ 15'	15' ÷ 20'
FUORI TATTO	120' ÷ 180'	180' ÷ 240'
SECCO IN PROFONDITÀ	8 ÷ 10 ore	10 ÷ 12 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: liquido.
Colore	: incolore.
Peso specifico	: 0,85 ÷ 0,9 kg/dm ³ .
Punto di infiammabilità	: 37° C.
Punto di ebollizione	: 136,2° C a 760 mmHg.

CONFEZIONI

0100 incolore : 25lt x 1pz; 5lt x 2pz; 1lt x 6pz; 0,5lt x 12pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 3 del 21/12/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 10/3/2018 ore :8.50.17

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754